

Sertés istállók felkészítése hosszabb leállási időre

1. El kell távolítani az összes takarmányt!

Lehet, hogy nem könnyű, de ez az első számú feladat, amivel foglalkozni kell, amikor hosszabb leállásra készülünk. A behordókban vagy a tartályokban maradt takarmány vonzza az egereket és a patkányokat, amelyek tömegesen felszaporodhatnak, és lezárják a behordókat, és megakadályozzák az indulásukat. Ugyanakkor a bent maradt takarmányok összeállhatnak és megkeményedhetnek, aminek következtében a csigák megszakadhatnak, vagy a motor túlmelegedhet, és megállhat. Ha lehetséges, el kell távolítani az adagolókat, és megfordítani őket fejjel lefelé, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy az adagolók üresek és szárazak.

2. Le kell engedni a vizet!

Zárjuk le és ürítsük ki az összes vízvezeték, beleértve az itatókat, a párasítókat és a hűtő cellákat. Nyissuk ki a gömbcsapokat a vízvezeték végén, és ürítsük ki a szopókás itatókat is, hogy eltávolítsunk minden vizet a vezetékekből, és ezzel megakadályozzuk a kórokozók esetleges felhalmozódását. A hűtési rendszerek leürítése és tisztítása után vegyük ki a szivattyúkat és helyezzük át a belső tárolóba. Távolítsuk el a gyógyszeradagolókat, hogy a víz kifolyhasson. Szereljük szét őket, és áztassuk 24 óráig szappanos vízben, hogy feloldódjanak az ásványi anyagok. Öblítsük le és szereljük össze az alkatrészeket.

3. Zsír és olaj pótlás

Helyezzünk kevés kenőanyagot minden ventilátor csapágyára, automata függönyre, sarokkerekekre stb. Ez a kenés különösen fontos az idősebb csapágyaknál vagy a nagyobb kopású tengelyeknél.

4. A legyek irtása

Használjunk száraz szórócsalétket a párkányokon és más sík felületeken a legyek aktív kezeléséhez. Spray vagy festék folyékony csalétek használható legyek elpusztítására a falon és az épületek ereszen.

5. Rágcsálók elleni védekezés

A rágcsálók elleni védekezés első lépése az összes takarmány eltávolítása az épületből. Távolítsunk el minden kartondobozt, csomagolóanyagot és rendetlenséget az irodából, amelyet az egerek vagy patkányok fészkeléshez használhatnak. Töltsük fel a csali állomásokat, és folytassuk a rágcsálók aktivitásának ellenőrzését. Ne felejtsük el legalább hathavonta elforgatni az aktív hatóanyagot a patkánycsaliban.

Aktív karbantartás

Az épület előkészítése és bezárása után a nedvesség- és gázsint ellenőrzése elsőbbséget élvez. Függetlenül körbevett épületeknél ez egyszerű, mert a függöny felhúzásával, elérhető a levegő keringetése. A zárt épületekben minimális mennyiségű szellőztetést kell igénybe venni. Sok vezérlőnek „üres épület” beállítása is van, amely lehetővé teszi a minimális szellőzési sebesség beállítását. Ha a vezérlő működik és be van kapcsolva, akkor a riasztások és figyelmeztetések is aktívak maradnak. Ez megfelelő időszak a villám-védelem kialakítására az elektromos rendszerben, ha az még nincs telepítve. A túlfeszültség-védelem megakadályozza a villámcsapás káros hatását, és így a vezérlő nem fog a tudunk nélkül meghibásodni, és nem okoz váratlan problémát az újraindításkor.

Az üres betápláló rendszer csapágait megzsírozzuk, a hajtómű olajsintjét beállítjuk és az épület ammónia szintje is kontroll alatt van, akkor ez maximum 60 napig rendben is lesz. Ezen időkereten túl a rendszer számára előnyös az időszakos működés. A rendszer működtetésekor meglazul a rozsdá, aktiválódnak az elektromos érintkezők, és kiderülnek a kialakult problémák, amelyeket ilyenkor helyrehozhatunk, és az istálló újra kész egy csoport betelepítésére. Ellenőrizzük a csigarendszer hajtóművének olajsintjét, és töltjük fel a felső szintig. Az olaj leülepedhet az alsó karterban, és így inaktivitás közben szivároghat a tömítéseknél.

Ugyanez igaz a teljes szellőztető rendszerre. Kapcsoljuk be a rendszert a ventilátorok működtetéséhez, valamint az automata függönyök és a légbeömlők mozgatásához. Aktiváljuk az oldalfalat és mozgassuk a hűtőcella függönyeit felfelé és lefelé, ügyelve a behajtódásokra, amelyek rágcsálókat vagy rovarokat rejthetnek magukban.

Ha hosszú ideje tartjuk a szokásos ellenőrzési ütemtervet, az azt jelenti, hogy az épületek készen állnak majd, ha be kell telepíteni a következő csoportot.

Forrás: <https://thepigsite.com/articles/preparing-hog-buildings-for-extended-out-times>